



APV ML

A PRUEBA DE VAPOR

Luminaria con protección contra ingreso de líquidos y polvo gracias al sellado hermético que proporciona sus clips laterales y empaque creando así un IP65, además de un alto grado de protección contra impactos mecánicos, y gran resistencia a cambios de temperatura.

Características Eléctricas

MÓDULOS

Entre las características y ventajas clave de nuestros módulos LED se encuentra la eficacia energética hasta 183 lm/W (T c 45°C), una consistencia de color 3 SDCM, así como una reproducción de color CRI80, la vida útil abarca hasta 50.000 horas bajo condiciones normales de operación, huella mecánica compatible con la familia de productos de tiras LED y Zhaga.

DRIVERS

La gama de controladores LED lineales está diseñada para proporcionar a los OEM la máxima flexibilidad. Cuentan con sistemas de atenuación de 0-10 V para ofrecer un rendimiento de atenuación suave y confiable hasta un mínimo del 1%. Habilitados con la tecnología SimpleSet, estos controladores ofrecen la necesaria flexibilidad y rendimiento para la aplicación con un ajuste preciso de las corrientes de accionamiento, curvas de atenuación seleccionables y niveles de atenuación mínimos ajustables. Perfil delgado y capacidad de ajuste de corriente simple, los controladores facilitan las configuraciones para que los diseñadores de iluminación diseñen espacios con los niveles de lúmenes deseados para adaptarse a la aplicación.

Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida	Dimensiones		
							A	B	C
APV ML	24W	4 400 lm	80	4000° K	120V ~ 277V	50 000	6.5	6.5	127
APV ML	56W	8 800 lm	80	4000° K	120V ~ 277V	50 000	11	8.2	127
APV ML	112W	17 600 lm	80	4000° K	120V ~ 277V	50 000	11	8.2	127

Características Generales

Montaje

Sobreponer
Suspender

Estructura

ABS y policarbonato

Acabado

Gris

Opcional

Envoltorio de Policarbonato con
terminación froster
*Equipo de Emergencia

Diagrama

