

UFO

ALTO MONTAJE



Luminario para alto montaje con sistema LED, diseñados para áreas con doble altura abiertas que necesitan un gran rendimiento.

Características Eléctricas (MÓDULOS LED)

MÓDULOS

Entre las características y ventajas clave de nuestros módulos LED se encuentra la eficacia energética hasta 183 lm/W (Tc 45°C), una consistencia de color 3 SDCM, así como una reproducción de color CRI80, la vida útil abarca hasta 50.000 horas bajo condiciones normales de operación, huella mecánica compatible con la familia de productos de tiras LED y Zhaga.

Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida	Dimensiones		
							A	B	C
UFO	120W	11800 lm	80	4100° K	120V~277V	50 000	40	20	40
UFO	165W	19000 lm	80	4100° K	120V~277V	50 000	40	20	40
UFO	240W	28000 lm	80	4100° K	120V~277V	50 000	40	20	40

Características Generales

Montaje

Sobreponer
Suspender

Estructura

Aluminio fundido para una mayor disipación del calor, mejor estructura y durabilidad.

Acabado

Recubrimiento en polvo formulado con resina Poliéster libre de T GIC, que ofrece alta resistencia química, mecánica, rayado superficial y alta dureza.

Opcional

Vidrio Templado

Diagrama

